

## TEKNISKT DATABLAD

### FACEAL WETLOOK

ARTNR: flat finish (2131), glossy finish (2132),  
super flat finish (2136)

**Högpresterande produkt för yttätning av mineralgolv såsom betong och keramiska plattor.**

- Vatten- och oljeavvisande
- Med wetlook med olika glansvärden
- Vattenbaserad

**Lämplig för porösa byggnadsmaterial såsom natursten, betong, och terrakotta.  
För inom- och utomhusbruk.**

#### Produktbeskrivning

*Faceal Wetlook* erbjuds i tre olika glansvärden: Glossy, flat och super flat.

*Faceal Wetlook*-produkterna är unika produkter för vatten- och oljeavvisande behandling av golv och alla porösa byggnadsmaterial såsom natursten, betong, terrakotta, etc, både inom- och utomhus.

*Faceal Wetlook* är en miljövänlig vattenbaserad produkt och fri från silikon. Den skyddar alla porösa material mot inträngning av vatten samt olja och skyddar därför mot fläckar. *Faceal Wetlook* är en yttättningsprodukt med hög prestanda, samt att underlaget förblir genomsläppligt för luft och vattenånga.

*Faceal Wetlook* ger golvet en effekt med glansigt, halvmatt eller matt utseende och förstärker materialets ursprungliga färg. Dessutom är den fullständigt beständig mot nötning och UV-strålar och missfärgas inte under tidens gång.

#### Tekniska data

Densitet:	1,01 ± 0,02
pH-värde:	8,5 ± 0,5
Färg:	Vitaktig
Vattenlöslighet:	Löslig
Lukt:	Ingen
Flyktiga organiska ämnen (VOC):	< 53 g/L
Vattenångpermeabilitet enligt DIN 52615 och EN ISO 7783-2:	94 % ± 5 %

#### Egenskaper

*Faceal Wetlook* är ett lösningsmedelsfritt vattenbaserat fluorerat akryliskt bindemedel. Den kan appliceras på horisontella ytor både inomhus och utomhus; den underlättar underhållet av behandlade ytor.

*Faceal Wetlook* förebygger inträngning av vatten såväl som olja; den skyddar ytan mot fläckar och smuts och hindrar tuggummi från att klibba fast på ytan. Den skyddar också mot frostsprängning.

*Faceal Wetlook* är beständig mot UV-strålar (missfärgas inte), nötning och repor. Den är biologiskt nedbrytbar till över 80 %, ej brandfarlig och färdig att användas.

#### Användningsområden

Skyddar polerad eller kristalliserad marmor, polerad granit och alla jämna och lätt porösa mineralytor (i synnerhet kisel/krithaltiga material med låg porositet).

Uppdaterad: 2020-05-08

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Nyta AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.

# FACEAL WETLOOK

ARTNR: flat finish (2131), glossy finish (2132),  
super flat finish (2136)

## Behandling

Skaka behållaren väl under 5 minuter före användning och testa den på ett diskret ställe eftersom styrkan av wetlook varierar beroende på underlag. I vissa fall kan underlagets friktion förändras vid påstrykning av produkten.

Använd faceal Wetlook outspädd. Använd roller eller mopp för att stryka på produkten på en ren, dammfri och torr yta.

Faceal Wetlook måste strykas på i två eller tre omgångar.

Det första vattentätande lagret kan spädas ut med 20 till 30 % vatten.

För den första omgången: Stryk på produkten över hela underlaget. Arbeta in produkten i ytan och låt den torka (15 till 30 minuter) - tidslängden beror på materialets porositet och temperatur - stryk sedan på de följande lagren oblandade.

För en ännu högre glans och för att följa de specificerade förbrukningsmängderna kan ett tredje lager strykas på efter en timmes torktid.

Torktid innan gång på ytan är tillåten: 24 timmar

Optimal effekt nås efter 5 till 7 dagar. Stryk inte på i regn eller vid stark hetta.

Omgivnings- och yttemperaturer måste vara åtminstone +10 °C

## Åtgång

Värdena nedan är avsedda som vägledning:  
6 till 8 m<sup>2</sup> / liter.

## Rengöring av utrustning

Rengör alla verktyg och all utrustning med vatten omedelbart efter användning.

## Behållarstorlekar

1- och 5-liters behållare

## Lagring

Hållbarhetstid: 12 månader vid lagring på torr plats i den förseglade originalbehållaren. Håll produkten skyddad från frost och värme; lagringstemperaturen bör vara mellan +5°C och +30°C.

## Rekommendationer

Endast ytor som nyligen har rengjorts från föroreningar och saltutslag får behandlas.

Späd inte ut eller blanda produkten med andra produkter. I vissa fall kan underlagets friktion förändras genom påstrykning av produkten.

Testa alltid på ett diskret ställe först.

## Hälsa och säkerhet

Skydd av andningssystemet: Inget specifikt skydd av luftvägarna erfordras, när produkten används under normala behandlingsförhållanden med lämplig ventilation.

Vid arbete i slutna utrymmen rekommenderas det att bära en skyddande andningsmask med kolfilter.

Skydd av händer: Bär handskar.

Skydd av huden: Det behövs ingen speciell klädsel eller hudskydd under normala användningsförhållanden.

Skydd av ögonen: Bär skyddsglasögon.

I händelse av förtäring: Framkalla inte kräkning. Kontakta en läkare eller specialist.

**Not:** Det berörda säkerhetsdatabladet för respektive produkt måste efterlevas. Om det inte är tillgängligt, vänligen kontakta **NYTA AB**.

**Produktkod:** supermatt finish: 2136, matt finish: 2131, glansig finish: 2132

Uppdaterad: 2020-05-08

Denna produktinformation är endast avsedd som vägledning av produktens handhavande, varför Nyta AB inte kan ge någon garanti för uppnått resultat. Handhavaren av produkten skall utföra prov och själv ansvara för resultatet.